



B 120

PŘENOSNÝ PROFESIONÁLNÍ ZVLHČOVAČ

Zejména v zimě klesá relativní vzdušná vlhkost v uzavřených a vytápěných místnostech velmi rychle pod ideální hodnotu. Vzduch v přetopených a suchých místnostech potřebuje tento deficit vyrovnat a vytahuje vlhkost ze svého okolí.

Květiny, vybavení, starožitnosti, obrazy, hudební nástroje a knihy mohou být zničeny příliš suchým vzduchem (např. praskliny z přerušení atd.) a ztratí tak značnou část své hodnoty. Elektrostatické nabíjení může způsobit drahé selhání v počítačových sálech a ústřednách.

Přístroje této řady představují všestranné kompaktní zařízení. Zařízení se dodává připravené k okamžitému použití a ohromí zejména příjemně tichým a úsporným provozem. Nízká hmotnost umožňuje snadné přemisťování a velkorysý 10 l zásobník na vodu z nich činí ideální zařízení pro nepřetržitý provoz.

Použitím principu přirozeného odparu je vyloučeno převlhčení, srážení vody a tvorba vápenných usazenin na vybavení a nábytku.

Vzduch je veden přes zvlhčovací rohož, zvlhčen a dále čištěn od hrubých prachových částic. Tak přístroje nejen chrání cenné vybavení před suchým vzduchem, ale rovněž poskytují vhodné prostředí pro život a práci.

Jejich kompaktní velikost ve spojení s externím hygrostatem umožňuje rovněž snadnou instalaci v prosklených vitrinách, prodejních pultech, skříních a humidorech.

Zvlhčovač B120 je vhodný pro prostory do 55 m².

S inteligentní modulární konstrukcí je jednoduchý, snadno se přenáší a dokáže zajistit příjemnou vlhkost v domácích nebo kancelářských prostorech až do 130 m³. Zvlhčovač je rovněž důmyslným partnerem pro prostory do 6 m³ určených pro profesionální skladování tabáku (tam zajistí 70% RH).

Volitelné příslušenství



- Externí hygrostat
- Bio-filtr
- Osvěžovací kapalina Waterfresh

Klíčové vlastnosti



- Kompaktní design
- Inteligentní modulární konstrukce pro snadnou údržbu
- Jednoduchá obsluha
- Snadná regulace provozu
- K dispozici ve dvou barevných provedeních (krémově bílá / antracitová)



Použití



- Kanceláře
- Humidory
- Prodejní pulty a vitríny

Technické údaje



Napájení	V	230 (50Hz)
Příkon	W	25
Odpařovací výkon při 25°C, 20% r.h.	g/h	max. 950
Doporučené prostory		55 m ² 130 m ³
Velikost filtru	mm	100x160x12
Objem nádrže na vodu	l	11
Hlučnost	dB(A)	34
Hmotnost	kg	3,4
Rozměry šířka x výška x hloubka	mm	466x291x266
Barva		krémově bílá / antracitová