



AIRSEC 125 / 125 TH

MOBILNÍ ODVLHČOVAČ

AIRSEC 125TH má zabudovaný hygroskop zajišťující plně automatické regulování vlhkosti. Podle přání je možno přístroj přepnout na nepřetržitý provoz. Přístrojová pojistka proti přetečení vypíná přístroj automaticky, jakmile je nádoba na vodu plná a rozsvítí se signalizační kontrolka. Alternativně je možno kondenzovanou vodu odvádět přímo do odpadu.

Předností je vysoký výkon přístrojů, nízká spotřeba, plně automatizovaný provoz nevyžadující zvláštní údržbu. Přístroje jsou snadno přemístitelné pomocí čtyřech koleček a dvou držáků. Mají lakovaný kryt z ocelového plechu. Nejčastěji jsou užívány ve skladech, archivech, chalupách, garážích, obytných místnostech, galeriích, atd.

Klíčové vlastnosti



- Robustní konstrukce z ocelového plechu
- Rozmrazování horkým plynem
- Vestavěný hygroskop
- Pojistka proti přetečení
- Vzduchový filtr
- Nádoba na vodu nebo možnost přímého odvodu kondenzátu do Odpadu
- 2 odnosná držadla
- 4 kolečka

Použití



- Archivy, spisovny
- Muzea, galerie
- Kanceláře
- Dílny
- Sklady, sklepní prostory



Technické údaje



Odvlhčovací kapacita: při 20°C, 60% r.h.	l/24h	8,1
při 28°C, 60% r.h.	l/24h	11,8
Pracovní rozsah – teplota (Airsec 125 / 125TH)	°C	10-30 / 5-30
Množství vzduchu	m ³ /h	425
Doporučené prostory	m ³	200
Napájení	V	230 (50Hz)
Maximální příkon (Airsec 125 / 125TH)	kW	0,37 / 0,51
Hlučnost 5m/2m	d(B)A	46/49
Rozměry: šířka x výška x hloubka	mm	380x590x370
Objem nádoby na vodu	l	9,5
Hmotnost	kg	25