



AIRSEC 265 / 265 TH MOBILNÍ ODVLHČOVAČ

Nezničitelný vysoušeč pro náročný, nepřetržitý provoz vhodný pro rychlé a hospodárné řešení problémů s vlhkostí na jakémkoli staveništi, v archivech, muzeích a galeriích a všude tam, kde je třeba udržovat nízkou úroveň vlhkosti. Díky vestavěnému hygrostatu reguluje požadovanou vlhkost zcela automaticky. Vysoká výměna vzduchu a efektivní odvlhčovací výkon se postará o rychlé a důsledné vysoušení a trvale konstantní vlhkost vzduchu.

Umožňuje vysoušení novostaveb okamžitě po skončení stavebních prací. Je vybaven nádobou na zkondenzovanou vodu s bezpečnostním plovákem, který zabraňuje přetečení. Vodu je však možné připojenou hadicí odvádět i přímo do odpadu. Díky držákům a kolečkům lze přístroj snadno přemísťovat. Odolná konstrukce a jednoduchý provoz umožňují univerzální použití.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Vestavěný hygrostat, permanentně konstantní vlhkost
- Robustní konstrukce s ochranou výparníku
- Robustní přední panel
- Robustní, lakovaná, ocelová skříň
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Zcela mobilní díky 4 kolečkům a 2 odnosným držadlům
- Samomazný kompresor a ventilátor
- Připojení pro přímý odvod kondenzátu (3/4")
- Kontrola proti přetečení
- Vysoký odvlhčovací výkon při minimální spotřebě energie
- Jednoduchá obsluha, plně automatický provoz bez nároku na údržbu
- Nádobu na kondenzát s ochranou proti přetečení nebo přímý odvod kondenzátu do odpadu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Odvlhčovací kapacita: při 28°C, 60% r.h.	L/24h	15,5
Pracovní rozsah – teplota (bez topení)	°C	10-30
Pracovní rozsah – teplota (s topením)*	°C	5-30
Množství vzduchu	m ³ /h	510
Napájení	V	230 (50Hz)
Maximální příkon – běžný provoz	kW	0,400
Maximální příkon – s topením	kW	0,520
Hlučnost 5m/2m	d(B)A	49/53
Rozměry: šířka x výška x hloubka	mm	390x580x370
Hmotnost	kg	32

* Jen Airsec 265TH