



AIRSEC 2900

MOBILNÍ ODVLHČOVAČ

AIRSEC 2900 má zabudovaný hygroskop zajišťující plně automatické regulování vlhkosti. Podle přání je možno přístroj přepnout na nepřetržitý provoz. Přístrojová pojistka proti přetečení vypíná přístroj automaticky, jakmile je nádoba na vodu plná a rozsvítí se signalizační kontrolka. Alternativně je možno kondenzovanou vodu odvádět přímo do odpadu.

Předností je vysoký výkon přístrojů, nízká spotřeba, plně automatizovaný provoz nevyžadující zvláštní údržbu. Přístroje jsou snadno přemístitelné pomocí čtyřech koleček. Mají lakovaný kryt ze silného ocelového plechu. Nejčastěji jsou užívány ve skladech, archivech, chalupách, garážích, obytných místnostech, galeriích, atd.

Klíčové vlastnosti



- Robustní konstrukce ze silného ocelového plechu
- Rozmrazování horkým plynem
- Vestavěný hygroskop
- Pojistka proti přetečení
- Nádoba na vodu nebo možnost přímého odvodu kondenzátu do odpadu
- 4 kolečka

Použití



- Archivy, spisovny
- Muzea, galerie
- Kanceláře
- Dílny
- Sklady, sklepní prostory



Technické údaje



Odvlhčovací kapacita: při 20°C, 60% r.h.	l/24h	7,6
Pracovní rozsah – teplota	°C	6–36
Množství vzduchu	m ³ /h	300
Doporučené prostory	m ³	300
Napájení	V	230 (50Hz)
Příkon při 20°C	kW	0,395
Objem nádoby na vodu	l	11
Rozměry: šířka x výška x hloubka	mm	390x500x320
Hmotnost	kg	23