



Perfektum D165, mobilní odvlhčovač vzduchu

Odvlhčovač má zabudovaný hygroskop zajišťující plně automatické regulování vlhkosti. Podle přání je možno přístroj přepnout na nepřetržitý provoz. Přístrojová pojistka proti přetečení vypíná přístroj automaticky, jakmile je nádoba na vodu plná a rozsvítí se signalizační kontrolka. Alternativně je možno kondenzovanou vodu odvádět přímo do odpadu.

Pro přesnější kontrolu vlhkosti je možné k odvlhčovači připojit volitelný externí digitální hygroskop s čidlem.

Volitelné příslušenství

- Externí digitální hygroskop s čidlem Humidity Control

Předností je vysoký výkon přístrojů, nízká spotřeba, plně automatizovaný provoz nevyžadující zvláštní údržbu. Přístroje jsou snadno přemístitelné pomocí čtyř koleček a dvou držáků. Mají lakovaný kryt z ocelového plechu. Nejčastěji jsou užívány ve skladech, archivech, chalupách, garážích, obytných místnostech, galeriích, atd.

Klíčové vlastnosti

- Robustní konstrukce z ocelového plechu
- Ochrana proti zamrznutí – pokročilý systém chrání proti zamrznutí výparníku
- Ekologické chladivo snižuje spotřebu energie a zvyšuje odvlhčovací výkon
- Vestavěný hygroskop
- Pojistka proti přetečení
- Vzduchový filtr
- Nádoba na vodu nebo možnost přímého odvodu kondenzátu do Odpadu
- 2 odnosná držadla
- 4 kolečka

Použití

- Archivy, spisovny
- Muzea, galerie
- Kanceláře
- Dílny
- Sklady, sklepní prostory



Technické údaje

Odvlhčovací kapacita:		
při 20°C, 60% r.h.	l/24h	10,8
při 30°C, 80% r.h.	l/24h	28
Pracovní rozsah – teplota	°C	3-40
Množství vzduchu	m ³ /h	510
Doporučené prostory	m ³	300
Napájení	V	230 (50Hz)
Maximální příkon	kW	0,36
Hlučnost	d(B)A	cca. 49-55
Rozměry: šířka x výška x hloubka	mm	380x600x360
Objem nádoby na vodu	l	9
Hmotnost	kg	23,5
Chladivo		R290